

г. Брест, ул. Папанина, 11 (склад - офис)  
8(0162) 20-96-60 моб. 8(029)6425450, 6604994

оптовая / розничная торговля  
услуги в области гидроизоляционных работ



Проникающая гидроизоляция  
системы ПЕНЕТРОН (РФ)  
www.penetronef.by



**ПЕНЕТРОН**  
**РОССИЯ**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

Проникающая гидроизоляция  
системы ПЕНЕТРАТ (РБ)

№	Наименование	Единица измерения	Упаковка (герметичное ПЭТ ведро)	Стоимость 1 кг	
				без НДС	с НДС
1	<b>ПЕНЕТРОН</b>	кг	25 кг	54 167	65 000
Материал предназначен для обеспечения высокой водонепроницаемости бетонного массива и устранения капиллярного проникновения воды. <i>Отличительные особенности:</i> используется по влажному (мокрому!) бетону, применяется с внутренней или наружной стороны сооружения, проникает и гидроизолирует бетон на глубину свыше 400мм, срок службы не менее 25 лет.					
2	<b>ГС ПЕНЕТРАТ</b>	кг	25 (10, 5) кг	22 900	27 480
Гидроизоляционный материал глубокого проникновения, предназначенный для значительного увеличения водонепроницаемости и предотвращения капиллярного проникновения влаги через бетон. <i>Отличительные особенности:</i> используется по влажному (мокрому!) бетону, применяется с внутренней или наружной стороны сооружения, проникает и гидроизолирует бетон на глубину свыше 400 мм, обладает повышенной бактерицидной активностью. Срок службы не менее 25 лет					
2	<b>ПЕНЕКРИТ</b>	кг	25 кг	52 790	63 348
Используется для заполнения трещин, швов, стыков, каверн, примыканий в бетонных конструкциях с шириной раскрытия более 0,4 мм. Средний расход: 1,5 кг/м.п. (при штрабе 2,5х2,5 см)					
3	<b>ГС ПЕНЕТРАТ Шов</b>	кг	25 (10, 5) кг	21 350	25 620
Используется для заполнения трещин, швов, стыков, каверн, примыканий в бетонных конструкциях с шириной раскрытия более 0,4 мм. Средний расход: 1,5 кг/м.п. (при штрабе 2,5х2,5 см)					
3	<b>ВАТЕРПЛАГ</b>	кг	5 (25) кг	34 500	41 400
Быстротвердеющий состав, способный остановить сильные течи под давлением (время схватывания 3 мин.). В процессе схватывания расширяется, можно применять под водой. Применяется в сочетании с ПЕНЕТРОНОМ. Состав не содержит пенетрирующих добавок и требуется дополнительная обработка ПЕНЕТРОНОМ.					
4	<b>ГС Аква Стоп</b>	кг	12 кг	21 840	26 208
Быстротвердеющий водоостанавливающий гидроизоляционный материал, предназначенный для мгновенной остановки напорных фонтанирующих течей. <i>Отличительные особенности:</i> время схватывания (способность останавливать активные фонтанирующие водные протечки) 30 сек., возможно применение для срочного ремонта старого бетона или кирпичной кладки. Применяется в сочетании с ПЕНЕТРАТОМ. Состав не содержит пенетрирующих добавок и требуется дополнительная обработка ПЕНЕТРАТОМ.					
4	<b>ПЕНЕТРОН АДМИКС</b>	кг	25 кг	54 168	65 002
Концентрированная добавка в раствор или бетон. Низкий расход материала составляет 1% от массы цемента или до 4 кг на 1м3 бетона. Можно применять с различными модификаторами бетона. Бетон обладает свойством "самозалечивания" трещин					
4	<b>ГС ПЕНЕТРАТ МИКС</b>	кг	25 кг	29 970	35 964
Концентрированная добавка в раствор или бетон. Низкий расход материала составляет 1% от массы цемента или до 4 кг на 1м3 бетона. Можно применять с различными модификаторами бетона. Бетон обладает свойством "самозалечивания" трещин					
5	<b>ПЕНЕБАР</b>	м.п.	5 м.п.	24 840	29 808
Гидропрокладка Пенебар представляет собой жгут прямоугольного сечения, в состав которого входят специальные композиционные материалы. Применяется для герметизации горизонтальных и вертикальных рабочих и конструктивных швов подземных бетонных сооружениях при строительстве, а также мест прохода инженерных коммуникаций в строящихся и эксплуатируемых бетонных конструкциях при заливке бетона. Срок службы - неограничен.					

Оказываем **БЕСПЛАТНЫЕ** консультационные услуги, выезжаем к заказчику.

Возможны специальные условия при поставке под объект. Осуществляем поставки по всей территории Беларуси.

Выполняем гидроизоляционные работы. Продукция сертифицирована в РБ.

\* Прайс - лист является оптовым.

[www.penetronef.by](http://www.penetronef.by)

[Скачать "СХЕМА ПРОЕЗДА \(офис - склад\)"](#)